



## **DISCOR LA SUREDA-CORK**

POL. IND. RECINTE FIRAL

C: ITÀLIA / GRÈCIA

17600 FIGUERES ( Girona) SPAIN

TEL:34.972-502.798 / 674.683 FAX: 972-67 22 00

E-MAIL: lasureda@seguranyes.com

Web: www.lasureda-cork.com

## **PLANCHAS CORCHO TARRAGONA ACUSTIC**

### **F I C H A   T E C N I C A**

**NORMAS :** Test según ASTM F104 (F-326016), referentes a materiales de juntas no metálicos.

		<b>Unidades</b>	<b>valores</b>
Granulometria Corcho - Cork		m/m	1,- a 4,-
Densidad Producto		Kgr / M.3	270 a 295
Dureza Superficial	Shore Type A		45 a 55
Fuerza Tensil		Kg/cm.2	5 a 8
Recuperacion, mínimo		%	75
Compresión		F 5	PASA
TEST FLOTACION			
3 HORAS HIRVIENDO EN AGUA			BUENA
0,5 HORAS HIRVIENDO EN ACIDO CLORIDRICO AL 35 %			BUENA
2 HORAS A 100°C +/- 2°C. ASTM ACEITE 1			BUENA
COMPORTAMIENTO AL FUEGO			
			M 3

**DESCRIPCION** PRODUCTO CONSTITUIDO POR GRANULADO DEPURADO DE CORCHO NATURAL QUE SE SE AGLOMERA CON AGLUTINANTES. SU FABRICACION ES EN BLOQUES COMPACTOS. Y POSTERIORMENTE SE LAMINA EN PLANCHAS

**APLICACIONES** RESULTANDO UN PRODUCTO VEGETAL Y ECOLOGICO MUY COMPACTO. DE BUENA COMPRESIBILIDAD. FLEXIBLE Y CON MUY BUENA RECUPERACION. MUY BUEN AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO. IDONEO PARA FORRADO DE PAREDES Y TECHOS. PUEDE TRABAJAR COMO PANTALLAS ACUSTICAS.

**OBSERVACION** TODAS LAS APLICACIONES POSIBLES DEBEN SER ENSAYADAS PREVIAMENTE. BAJA LA RESPONSABILIDAD DEL PROMOTOR

**PRESENTACION** MEDIDAS DE SUPERFICIE : 600,- x 300,- mm  
ESPESORES standart: Se puede suministrar en 5,- 10,- 20 mm.  
**PLANCHAS** PULIDAS POR 1 CARA DESDE 5,-mm TOLERANCIA ESPESOR = +/- 0,2 mm



Norma Europea EN 13170